



VELIKOST JISTIČŮ

Tepelná čerpadla – vzduch / voda

Aqualis2 / Aqualis Caleo

Typ tepelného čerpadla	napájení	Hodnota jističe TČ	Hodnota jističe elektrokotle	průřez / typ vodiče TČ/EK
20H	230V	1/10A/C	6kW-3/10/B	CYKY J 3x1,5/5x1,5
28H	230V	1/16A/C	8kW-3/16/B	CYKY J 3x2,5/5x2,5
35H	230V	1/16A/C	10kW-3/16/B	CYKY J 3x2,5/5x2,5
28HT	400V	3/10A/C	9kW-3/16/B	CYKY J3X2,5/5x2,5
35HT	400V	3/10/C	10kW-3/16/B	CYKY J 3x2,5/5x2,5
50HT	400V	3/16/C	13kW-3/20/B	CYKY J 3x2,5/5x4
65HT	400V	3/16/C	17kW-3/25/B	CYKY J 5x2,5/5x6
75HT	400V	3/16/C	19kW-3/32/B	CYKY J 5x2,5/5x10
Typ tepelného čerpadla	napájení	Hodnota jističe TČ	Hodnota jističe elektrokotle	
60H	230V	1/25/C	13,5kW-3/20/B	CYKY J 3x4/5x4
60HT	400V	3/16/C	13,5kW-3/20/B	CYKY J 3x4/5x4
70HT	400V	3/16/C	19kW-3/32/B	CYKY J 5x2,5x10

Aquaciat2

Typ tepelného čerpadla	napájení	Hodnota jističe
80V	400V	3/20A/C, CYKY J 5x2,5
90V	400V	3/20A/C, CYKY J 5x2,5
100V	400V	3/20A/C, CYKY J 5x4
120V	400V	3/25A/C, CYKY J 5x4
150V	400V	3/32A/C, CYKY J 5x6

Elektrokotel (bivalence 100%)	napájení	Hodnota jističe
80V 21kW	400V	3/23A/B, CYKY J 5x10
90V 23,5kW	400V	3/40A/B, CYKY J 5x10
100V 28,5kW	400V	3/50A/B, CYKY J 5x16
120V 32kW	400V	3/50A/B, CYKY J 5x16
150V 42kW	400V	3/63A/B, CYKY J 5x16



Aqualis Inverter

Typ tepelného čerpadla	napájení	Hodnota jističe TČ	Hodnota jističe elektrokotle	průřez / typ vodiče TČ/EK
33H	230V	1/16A/C	10kW-3/16/B	CYKY J 3x2,5/5x2,5
44H	230V	1/16A/C	13kW-3/20/B	CYKY J 3x2,5/5x4